

C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	CHODBA / SCHODIŠTĚ	4,10m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P-01 P-02 P-03	PODHLÉD (kazetový-SDK) rozvody inž. sítí
0.02	VÝTAHOVÁ SACHTA	4,4m2	---	P-04	MALBA
0.03	OKLID	3,6m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P-05	KERAMICKÝ OKLAD
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST (elektroměr, rozvaděč)	6,3m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST (výměnková stanice)	9,1m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P-05	MALBA
0.06	KOČÁRKÁRNA KOLÁRNA	27,3m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.07	KOČÁRKÁRNA KOLÁRNA	72,9m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.08	CHODBA	35,6m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.09	SKLEP č.01	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.10	SKLEP č.02	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.11	SKLEP č.03	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.12	SKLEP č.04	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.13	SKLEP č.05	6,7m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.14	SKLEP č.06	6,7m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.15	SKLEP č.07	6,6m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.16	SKLEP č.08	6,6m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.17	SKLEP č.09	6,5m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.18	SKLEP č.10	6,6m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.19	SKLEP č.11	6,8m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.20	SKLEP č.12	6,9m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.21	SKLEP č.13	6,7m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.22	SKLEP č.14	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.23	SKLEP č.15	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.24	SKLEP č.16	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA
0.25	SKLEP č.17	6,4m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P-06	MALBA

OZNAČENÍ	POPIS
F-1	OBVODOVÉ KONSTRUKCE - POD ROVNÝM TERÉNU - VNITŘNÍ OMÍTKA - TL 10 MM - ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - TL 400 MM (BETON + VÝZTUŽ - viz. D.12 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) - HYDROIZOLAČNÍ a PROTIRADOVÝ SYSTÉM Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSO (V.C. PENETRACE) - TEPELNÁ IZOLACE XPS - TL 160 MM - DRENAŽNÍ VRSTVA - PROFILOVANÁ FOLIE S NAKAŠTROVANOU TEXTILÍÍ, TL 8 MM - OCHRANNÁ VRSTVA - DESKA OSB. 3, TL 15 MM - ZÁSYP
F-2	OBVODOVÉ KONSTRUKCE - NAD ROVNÝM TERÉNU - VNITŘNÍ OMÍTKA - TL 10 MM - ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - TL 400 MM (BETON + VÝZTUŽ - viz. D.12 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) - HYDROIZOLAČNÍ a PROTIRADOVÝ SYSTÉM Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSO (V.C. PENETRACE) - FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLACE XPS - TL 160 MM
	NOSNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - TL 300 a 400 MM (BETON + VÝZTUŽ - viz. D.12 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) - POVRCHY OPATŘENÉ VNITŘNÍ OMÍTKOU TL 10 MM
	NOSNÉ KONSTRUKCE - MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ (BETON + VÝZTUŽ - viz. D.12 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) - POHLEDOVÉ ČÁSTI OPATŘENÉ VNITŘNÍ OMÍTKOU TL 10 MM
	VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CHEMLNÝCH BLOKŮ - TL 140 MM - POVRCHY OPATŘENÉ VNITŘNÍ OMÍTKOU TL 10 MM
F-x	OBVODOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ - VÝKRES č.14
Vxx	VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. VÝKAZ VÝPLNĚ OTVORŮ - VÝKRES č.15
Z1	VNITŘNÍ ZABRADIČ, VÝŠKY 1000 MM - ZE SVISLÉ PÁSOVINY 50x8 MM, ROZTEC 120 MM

POZNÁMKA:
- +-0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP
- VŠEČERÉ ČÁSTI STAVBY BUDOU REALIZOVÁNY DLE ČSN, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU A DOPORUČENÍ DANÉHO VÝROBCE, V.C. ŘEŠENÍ VŠEČERÝCH DETAILŮ (NAPŘ. STYKŮ, PROSTUPŮ, ...)
- KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY S DOPORUČENÝMI POŽÁRNÍMI ODOLNOSTI - VIZ. SLOŽKA PD 013-POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vypracoval:		Ing. Jaroslava Richtrová Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov	Project A plus tel. +420 488 572 214 fax +420 488 572 219 e-mail info@projectaplus.cz web www.projectaplus.cz
Vedoucí projekt:		Ing. Jaroslava Richtrová	
Odp. projektant:		Ing. Ondřej Zummer	
Investor:		Město Hejnice Nádražní 521, 463 62 Hejnice	
BYTOVÝ DŮM - NOVOSTAVBA p.p.č. 765/29, k.ú. Hejnice			
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	02	Stupeň: DUR / DSP Datum: únor 2024 Číslo zakázky: 2307031 Měřítko: 1: 50 Půdorys 1. PP