



- VÝPLNĚ OTVORŮ PLASTOVÉ
- VÝPLNĚ OTVORŮ HLINÍKOVÉ
- VNITŘNÍ DVEŘE
- FÉKALADY
- ZÁMĚLNÉ PRŮBÍKY
- TRULÁKOVÉ VÝROBKY
- KLIMATIZACE VÝROBKY
- RŮZNÉ VÝROBKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- ▨ OBVOODOVÉ ZDIVO
POROTHERM 30 Profi (d x š x v) 247x300x249 mm - P10 (P15)
bruslený cihelný blok na terakotivstvou maltu
- ▨ NEZBYTOVÉ ZDIVO
POROTHERM 30 AKU Z (d x š x v) 247x250x238 mm - P20 (P15)
akustický cihelný blok P+0 na maltu M10
- ▨ ĎELČÍ ZDIVO uvnitř bytu pro vedení rozvodů
POROTHERM 14 Profi (d x š x v) 497x40x249 mm - P10 (P8)
bruslený cihelný blok na terakotivstvou maltu
- ▨ ZDIVO chráněných místností uvnitř bytu
POROTHERM 11,5 AKU (d x š x v) 497x115x238 mm - P10 (P15)
akustický cihelný blok P+0 na maltu M10
- ▨ OSTATNÍ ĎELČÍ ZDIVO
POROTHERM 11,5 Profi (d x š x v) 497x115x249 mm - P10 (P8)
bruslený cihelný blok na terakotivstvou maltu
- ▨ POROTHERM 8 Profi (d x š x v) 497x80x249 mm - P10 (P8)
bruslený cihelný blok na terakotivstvou maltu
- ▨ PŘEDSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁŘINC
YTONG P2-500 tl. 100mm
- ▨ PERIMETR - DESKY Z PĚNOVÝCH EXPANDOVANÝCH POLYSTYRENU S UZAVŘENOU
POVRCHOVOU STRUKTÚROU A NÁSÁKAVOSTÍ DO 2% OBJEMU
- ▨ TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL 150 mm
- ▨ PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁŘNICE 1180MM
- HRANICE OBYTNÉHO PROSTORU
- INSTALAČNÍ SÁCHTY
- VYZNAČENÍ PRŮVLAKU SE SVĚTLOU VÝŠKOU
V. 2200 (VĚ. IZOLACE)
- ATELÉRY
- UBYTOVACÍ JEDNOTKY

POZNÁMKY

- NEJEDNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA SE STANDARDY, STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.2), POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.3) A VŠECHNY ČÁSTI VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE (DETAILY, VÝPISY PRVKŮ PSV ATD.)
- PO OSAZENÍ ROZVODŮ BUDOU STROPY ŠACHET, KTERÉ NETVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZABETONOVÁNY A BUDOU PŘEVEDENY POŽÁRNÍ ÚPĚVY DLE PŘ
- PROSTUPY DO JINHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT
- AKUSTICKÉ ZDIVO BUDE OBOUSTRANĚ PLOUSKOVÉ OMTNUTO
- OBEZDNÍ ŠACHET BUDE PŘEVEDENO AŽ PO DOKONČENÍ VŠECH TRAS INSTALACÍ
- NEJEDNĚ PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY CCA 20mm POD MONOLITIKOU STROPNÍ KONSTRUKCÍ, VZNIKLÁ MEZERA BUDE VYPLNĚNA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE SYSTÉMU S OHLEDEM NA AKUSTIKU STĚNY. V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍH STĚN BUDE KONSTRUKCE DOPLNĚNA MATERIÁLEM S POŽÁROVĚ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- V KOUPELNÁCH BUDOU PŘEVEDENY PŘEDSTĚNY YTONG PLOUSKOVÉ OMTNUTY (I ZA VANO), MEZI OMTNUTOU AKUSTIKOU STĚNU A PŘEDSTĚNU JE NUTNO VLOŽIT MINERÁLNÍ VLNUVIZ DETAIL OT V.Č. 036
- OBEZDNÍ VAN BUDE PŘEVEDENO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘINC YTONG TL 75mm, OBEZDNÍ BUDE OBLOŽENO KERAMICKÝMI OBLADKEM ZALICOVÁNÝM S OKRAJEM VANY V MÍSTĚ ODPADU BUDOU PŘEVEDENA INSTALAČNÍ DVÍŘKA - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO UCHYCENÍ OBLADU NA MAGNETY
- PŘEKLADY - NAD OKENÍMI A DVĚŘNÍMI OTVORY VE FASÁDĚ JSOU PŘEKLADY MONOLITICKÉ, V INTERIÉRU VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH JSOU SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘÍPADNĚ OCELOVÉ PŘEKLADY VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ A ZÁMĚLNÍKŮ
- MÍSTÁ S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODKLADŮ BUDOU POD OMTKOU 2X PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU
- NAROŽÍ OMTANÝCH STĚN BUDOU ZPEVNĚNA OMTKÁŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY
- KERAMICKÉ OBLADKY BUDOU NA VNĚJŠÍCH HRANÁCH ZAKONČENY NEREZOVOU NEBO HLINÍKOVOU LÍSTOU
- POD KERAMICKÉ OBLADKY VE SPRCHOVÝCH KOUTECH APLIKOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- KERAMICKÝ OBLAD PŘEDSTĚN A U OKEN BUDE PŘEVEDEN VĚ. PLOCHY PARAPETU
- PŘED ZAHÁJENÍM POKLADKY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ZAJIŠTĚNY POŽÁROVÉ VLASTNOSTI PODKLADU = ROVNATOST, PEVNÝ A SUCHÝ PLOCH PROTIPTAŠNĚ ZABEZPEČENÝ
- PŘECHOD VŠECH PODLAHOVÝCH KRYTIN A STĚN - SOUL Z MATERIÁLU PODLAHOVÝCH KRYTIN (KERAMICKÝ OBLAD NEBO LAMINO SOUL)
- PŘECHOD RŮZNÝCH DRUHŮ PODLAHOVÝCH KRYTIN ZAJIŠTĚN PŘECHODOVOU LÍSTOU
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU OPATŘENY DILATAČNÍ LÍSTOU
- SOUL PODHLÉDY - SPÁRY DESEK BUDOU ZATMĚLENY, PŘEBROUŠENY A POHLEDNÉ ČÁSTI DESEK BUDOU CELOPLOŠNĚ OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A MALBOU
- VÝTIAHY - VIZ VÝKRES VÝTIAHŮ
- KUCHYŠNÍ LINKY VĚTNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEMĚTŮ A PRAČKY NEJSOU DODÁVKOU STAVBY
- TYPY PŘEDSTĚN U SANITÁRNÍCH PŘEMĚTŮ VIZ DETAIL OT (V.Č. 1225_05_01.01.1, 5004_036_00)
- BALKONY NADZEMNÍCH PODLAŽÍ JSOU KOTOVÁNY K BETONOVÉ DESCE
- INSTALAČNÍ STĚNY BEZ UVĚDĚNÉ VÝŠKY VYZDĚNY BUDOU VYZDĚNY PO STROP

TATO DOKUMENTACE NEHRAVUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

±0,000 = 214,540 m. n. m.			
Č. REVIZE: REVISION NO.	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL: ELABORATED BY

GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER		IMOS development otevřený podílový fond Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8		AUTORIZACE AUTHORIZED BY	
 K4 a.s. Kocnářka 810, 61200 Brno tel.: +420 541 128 611 fax.: +420 541 128 610 e-mail: bmo@k4.cz www.k4.cz		INVESTOR: CLIENT			
		OBJEDNATEL PROJECT MANAGER			
		SUBODNATEL SUBCONTRACTOR		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER	
NÁZEV AKCE TITLE		MANAŽER PROJEKTU PROJECT DIRECTOR		Ing. Alice Kostková	
		ARCHITEKT ARCHITECT		CHYBK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.	
		HLAVNÍ INŽENÝR CHIEF PROJECT MANAGER		Ing. Hana Marková	
		PROJEKTANT DESIGNER		Ing. arch. Petr Mláď	
		ZAKÁZKA Č. CONTRACT NO.		1225	
		ODDÍL: PART		05	
		DATUM DATE		18.12.2020	
		MĚŘÍTKO SCALE		1:100	
		STUPĚN PD PROJECT STATUS		DPS	
		KÓD DOKUMENTACE DOCUMENT CODE		D.1.01.1_SO.04	
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER		1225_05_D.1.01.1_SO.04_017_00	
		REVIZE REVISION			

STAVEBNÍ OBJEKT BUILDING PART	SO 04 BYTOVÝ DŮM
OBCHODNÍ SOUBOR PACKAGE	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH CONTENT	REZ I-II