Púdorys 1.NP - časť "A", M 1:50

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA

1. V PRÚBEHU ČINNOSTI MŮŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLUŠNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH POVOLENÍ.
2. JAKÝKOLI ZÁSAH OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ SOUHLASU INVESTORA, PROJEKTANTA A PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU OCHRANY PAMÁTKY, JINAK SE NEPŘIHLÍŽÍ.
3. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ STAVBĚ JÍ NUTNĚ PŘEDCHÁZET PROVEDENÍ SONDÁŽÍ JÍM PŘÍZNIVÁCH INVESTORA, ÚČ. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA/ DODAVATELE A PROJEKTANTA Z CÍLEM VYAUDOVÁNÍ VŠECH POTŘEB A ZMĚŽÍ.
4. SOUČASTÍ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY JE POŽÁMNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY SPRACOVANÉ NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VYHLÁŠKY. ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM PROTOKOLY KONSTRUKCÍM BUDOU UŘÍDÉNY DLE POŽÁMNÉHO ŘEŠENÍ. SANIDOVÉ, NOSNÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU SPOŘÁDÁNY POŽÁRNOVĚDNÝM POŽÁRNÍM ŘEŠENÍM – BUDE DOLOŽENO NEPRODLENĚ KE KOLAUDAČNÍ DOKLADOVÉ VÝROBCE NEBO DODAVATELE PŘEDCHOZÍ VÝROBKU.
5. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN ZNAČKÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K ROZŠÍŘENÝ A JSOU ZCERTIFIKOVANÉ.
6. SANIDOVÉ ZÁVIS BUDE VYZDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL. - SPECIFIKACE NÍŽ UŽIVEŇ MATERIÁLU.
7. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL. - SKLUBETONOVÉ PRŮCHY BUDOU PROVEDENY DLE VYROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
8. NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. REVIZNÍ ZAŘÍZKA PUPÍNÁNÍ MONAŽÍN STAVBY DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ ZI, ST, ZL.
9. UŽIVANÝ SKLUBETONOVÉ PRŮCHY BUDOU ZALITÉMY NA STANOVÝCH SMONOVACÍCH POTŘÍC, TEDY POD ÚROVEŇ CELÉ PODLAHY.
10. ZMĚNY A VYBOČKY BUDOU PROVEDENY NE ZDANI DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. ZMĚNY A VYBOČKY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU INVESTORA A NEJNOVĚ KONSTRUKCE, PŘIKLADNÉ BUDE NUTNO DOŘÍDIT PROJEKT A NUTNÉ KONTROLNÍ ZÁSAHY.
11. PŘED REALIZACÍ STROPNÍ A ÚZ NUTNO OMÍTOT PROTSUPY PRO INSTALACI ZT, VZT, VT, ELEKTRO.
12. DO ŽB KONSTRUKCÍ LÉHEJ, ŽB RÁMU, PROLAMŮ NUTNO - ZDAŤ ZAHRÁNDKY V MÍSTECH PROTSUPŮ PRO INSTALACE ZVT, ZT, VZT, ELI. PODLAHY NUTNO KOORDINOVAT S ZEMĚDĚLSKÝM PROJEKTEM. PROTSUPY PRO INSTALACE NLEZÍN SE STAVBAĚ ZALÉ - VYAN PROTSUPŮ PRO VZT.
13. PROTSUPY PRO LIT, ZT VZT KOSNÉ ŽB KONSTRUKCÍM MOŽÍ BÝT ZDAŽENY ZAHRÁNĚNÍM
14. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. - SKLUBETONOVÉ PRŮCHY BUDOU PROVEDENY DLE VYROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
15. SEZNAMOVÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ S NOSNOU K-OD JSOU SOUČÁSTÍ ČÁSTÍ PD D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ.
16. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVÉHO PŘÍRÁZKU PROVEDENY DLE STANDARDU PRO DVAŽENÍ DOLOVÝCH DRÁHEM - ZÁRUBNÉ PRO DOSAŤÉNÍ MONAŽÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V TL. ZDIVA A PŘÍZKY JSOU UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSCH POHLEDŮ.
17. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PROVEDENY VŮTI DLE VYSTOVNÁNÍMO STAVEBNÍHO OTVORU NA VÝKRESU. ZEMNÍ BASE VÝTŽ O 3 M MIN A VÝŠKA O. 20 MM - SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ PRO DODAŤÉNÍ MONAŽÉ KOORDINOVAT DLE PŘÍSLUŠNÉHO DODAVATELE ZÁKLADNÍ ÚZ.
18. POŽÁRNÍM ŘEŠENÍM NATERIALŮ POUŽITÉ POHLAVÍ V MÍSTĚ ZVÝŠÍ JE STUDANÁ NA PŘEDCHOZÍ DOD. ÚKÉNNÉ KŘÍŽLA, JE ŘEŠENÍ PROVEDENOU LÉŠÍNÍ NEBO PRAVIDA.
19. U POSLAH Z PŘÍRODNÍHO LÁMOLA BUDE PROVEDEN "OTVRAŇOVÁNÍ" DLE POMOCÍ DOTÁNOVÝCH TAHOVÉK VYROBCE LÁMOLA.
20. PŘED REALIZACÍ KONTROLNÍ KOSTRUKCÍ KOLEM STĚN NUTNO VÝŠŤŽ DLAŤÁŇÉM PREEK NA ÚZ.DO VÝŠKU PODLAHY. DLAŤÁŇÉ JE NEZBYTNÉ NUTNÁ JE VŠEGH MEZEDÍ A U VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. ÚZ JE PODLAHA DOTÁŇÁ SÍŤÉ, ÚZ JINÝCH PŘÍPAD Z PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVNÝCH DETAILŮ. DLAŤÁŇÉ JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI PODLAHY A NEJDE Z SPÁNÍMOŽÍ.
21. V SOUSLAMU ZAŘÍZENÍ BUDE NA SPRÁVNÝCH PODKLAD PROVEDENA SANIDNÍCHÉM ŠÉTRÁK, ŠÉTRÁNÍM NEDRŽÍDLÁŽÉ A NA TATO VRSTVU BUDE DO LEPKA POLOŽENA DLAŽBA. ŠÉTRÁNÍ HYDROIZOLÁŽÉ BUDE V VYNÉSENÍ NA STĚNY MIN. 200MM Z NE A ODLEDOVÉTO MÍSTNOSTÍ, SE SPRÁVNÝM BUDE ŠÉTRÁNÍM HYDROIZOLÁŽÉ A VYNÉSENÍ NA STĚNY MIN. 200MM Z NE A ODLEDOVÉTO MÍSTNOSTÍ, SE SPRÁVNÝM BUDE ŠÉTRÁNÍM HYDROIZOLÁŽÉ A VYNÉSENÍ NA STĚNY MIN. 200MM Z NE A ODLEDOVÉTO MÍSTNOSTÍ. SPRÁVNÁNÍ HMOTŠÍN. KÁŽDÉ DETAIL BUDOU DŘÍŠÉNY PŘÍLUŠNÉM ŠÉMATU PODLAH.
22. KONSTRUKCE PODKLÁDŮ JSOU ZAŤÁŇÉM ZA STROPNÍ KONSTRUKCE. SPECIFIKACE NÍŽ SOUVISÍ PODKLÁDŮ PODKLÁDŮ BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO ZÁKLADNÉ MATERIÁL. VÝŠKOVÉ PODKLÁDŮ BUDOU PROVEDENY NE VYŠKOVÝCH ÚROVNÍCH VNEŠENÝCH NA VÝKRESECH.
23. VÝŠKOVÉ PRVKY SOUVISEJÍ S BETONÁŽÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, ZAJIŠŤÁNÍM DLAŤÁŇÉ A DLAŤÁŇÉ V ÚKLÁNÉ. MOŽNÉ PODLAHY V MÍSTĚ BUDE BUDOU KONSTRUOVÁNY S PRAVIDLÉ VÝŠÉ TÝTO PRACÍ BUDOU PROVEDENY NE ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU INVESTORA A V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PRAVIDLY. ZÁKLADY VÝŠŤŽ DLAŤÁŇÉ BUDOU SPECIFIKOVÁNY PODLAHY A SOUVISÍ BUDOU VYPRACOVÁNY DLE ZÁKLADY DŘÍŠÉ NA STAVBU. ROZMĚRY SE MOHOU LÉŠÍ PODLE DOSAHOVÉHO ODSAHÁNÍ.
24. VÝŠKOVÉ PROTSUPY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ PRO VZT, ET, EL, ZT JSOU ORIENTAČNÍ PROJEKTU A VÝŠKOVÉ ZÁKLADOVÝCH PROTSUPŮ A VÝŠKOVÉ ŘÍŠÉNÍ TÉTO PROTSUPŮ JSOU ZAHRNUTY VÝŠKOVÉ NÁVAZTY POTŘEBNÉ PRO PROTSUPY A PŘÍPRAVÉ NÁVAZNOSTÍ BUDE PROVEDENA KONZULTACÍ NA STAVBĚ.
25. VÝŠKOVÉ KOTY BUDOU ZAŘÍZENÉ BEZ SPECIFIKACÍCH VÝRÁŽEK. PODLAHA V ŠÉTRÁ BUDOU OPATŘENY PROFILEMI.
26. KONSTRUKCE STŘÍCH MOŽE BÝT V SOULADU S ČSN 73 0540/NAHRAMÉ STŘÍCH, ČSN 73 0810/NAHRAMÉ VLOŽÉNÍ STŘÍCH PROVEDENY DLE ČSN 73 1901 (STŘÍCH) ČSN 73 0540/NAHRAMÉ STŘÍCH, ČSN 73 0810/NAHRAMÉ VLOŽÉNÍ STŘÍCH PROVEDENY DLE ČSN 73 1901 (STŘÍCH) ČSN 73 0540/NAHRAMÉ STŘÍCH, ČSN 73 0810/NAHRAMÉ VLOŽÉNÍ STŘÍCH PROVEDENY DLE ČSN 73 1901 (STŘÍCH)
27. STAVEBNÍ STŘÍCH BUDE PROVEDENO ANTÍRAM SVÁZKU. STŘÍŠNÍ VÝKR VYMÁVÁNÍ, VÝŠNÉ PŘÍPLEMI NA PARAPETÁNÍ ZÁRMKU A ÚN.ŠÍ DOPLNĚN.
28. PROTSUPY NÁZVÝŠKOVÝCH SÍŤÍ VE STŘEŠNÍ STAVBĚ JE NUTNO ZAJÍSTIT VÝŠOTĚŽÉ A PLYNOTĚŽÉ PROTSUPY PRO ZAMEZENÍ ÚNIKU PLYNU DO PROSTORU STAVBY PRVKY PROTI SAMOVÉ VÝŠÉ - SAVÁLÍ VÝŠOVÝMÉ ZÁMÉ SE SOUŠÉNÉ PRVKY PRO ÚŠÉŘNÍ PROTSUPŮ.
29. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE POŽÁMNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. SANIDOVÉ, NOSNÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU SPOŘÁDÁNY POŽÁRNOVĚDNÝM POŽÁRNÍM ŘEŠENÍM DLE PŘÍSLUŠNÝMI NR. - BUDE DOLOŽENO NEPRODLENĚ KE COLAUDAČNÍ DOKLADOM VÝROBCE NEBO DODAVATELE PŘEDCHOZÍ VÝROBKU.
30. ZATEPLENÍ OBJEKTU - OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU ETICS STANDARD ČSN 73 2901 PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLOVACÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS) VYDANÁ V ÚNORU 2005. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ BUDE PROVEDENA NE ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU INVESTORA A PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. ZÁKLADNÍ SYSTÉMY BUDOU ŘÍŠÉNÉ A NUTNÉ POŽÁRNÍ PRVKY PROVÁDĚNÉ ZÁSOBNÍM FIRMA PROVÁDĚNÉ ZÁKLADNÍM NEBO ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY. SPECIFIKACEMI NÍŽ MONTÁŽ SYSTÉMU PROVÁDĚJÍ ZÁSOBNÍM FIRMA PROVÁDĚNÉ ZÁKLADNÍM NEBO ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY (TÝK JE JÍŽÍ UVEDEN NA PLÁNEK CERTIFIKÁTŮ).
31. V RÁMCI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU POUŽITY PROFILY A PŘÍŠLUŠENSTVÍ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS DLE ČSN. ÚN.
32. VÝKLAD – OKNA, DVEŘÍ SPECIFIKOVÁNÍ KONSTRUKCÍ JSOU NAHRÁZNÝ A POŽÁRNÍ SPECIFIKACÍMI VÝ VÝPISU OKEN A DVEŘÍ.
34. - NASÍD PROFILŮ (PVC) MUSÍ BÝT SMÝTÉN ÚHL. ABY KAPLÁST BYLA MAX. 500MM NAD PODLAHOU. - VYDRAŽTI BUDOU SOUŠÍNÍ VE VÝŠCE 1,2 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU. SMÝTÉNÍ VE STŘÍCH ZÁŘÍZENÍ A BUDOU SOMAŽNÍM BEZPEČNÝMÍ ZNAČKAMI A TABULKAMI DLE ČSN ISO 386. OSAZENÍ VYDRAŽTÍ JE ZÁVISLÉ NA POŽÍTÍCH HYDRAVÝCH SMÝNÁCH.
- KÁŽDÉ SMÝNÁ PRO VYDRAŽTÍ A NASÍD PROTIPAŽE BUDE OPŘÍMĚNA PODLE ZÁSAHATELE ZÁSAHATELE.

LEGENDA POZNÁMEK

- POZN 1 – MAX PRO RÓSNÁŽÉ EL. ÚSKAŤ PŘEKLAD PTH AP 11,5/150, PŘEKLAD NAD ROZNÁŽÉ NUTNO ÚSKAŤ TAK, ABY BYL PAŘAKÉT 950 MM. PO ÚSAZEN ROZNÁŽÉ MAX ZAŽÍŽÍ, NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ELEKTRO.
- POZN 2 – MAX PRO VYDRAŽÍ ÚSKAŤ PŘEKLAD PTH AP 11,5/150 PŘEKLAD NAD ROZNÁŽÉ NUTNO ÚSKAŤ TAK, ABY BYL PAŘAKÉT 950 MM. PO ÚSAZEN VYDRAŽÉTÉ SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ, NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ZT.
- POZN 3 – MAX PRO VYDRAŽÍ ÚSKAŤ PŘEKLAD PTH AP 11,5/150 PŘEKLAD NAD ROZNÁŽÉ NUTNO ÚSKAŤ TAK, ABY BYL PAŘAKÉT 950 MM. PO ÚSAZEN PLYNOVÉ SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ, NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ZT.
- POZN 4 – ÚSKAŤ PRO SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ PŘEKLAD PTH AP 11/150 S KLÍŽENOU TEPLENÍ ÚSKAŤ 5,140 MM ZL 0,000 MM, VÝŠKY 238 MM. ÚSAZENÍ ZA TŘÍ PŘEKLAD Z MŘÍŽNÍ ÚSÍ ZD. PŘEKLADY NAD PLYNOVÉ SMÝNÉ NUTNO ÚSKAŤ TAK, ABY BYL PAŘAKÉT 500 MM. PO ÚSAZEN PLYNOVÉ SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ZT.
- POZN 5 – ÚSKAŤ PRO ÚNÍŽÍŽÍ PŘEKLAD PTH AP 11/150 S KLÍŽENOU TEPLENÍ ÚSKAŤ 5,140 MM ZL 0,000 MM, VÝŠKY 238 MM. ÚSAZENÍ ZA TŘÍ PŘEKLAD Z MŘÍŽNÍ ÚSÍ ZD. PŘEKLADY NAD PLYNOVÉ SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ZT.
- POZN 6 – ÚSKAŤ PRO SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ PŘEKLAD PTH AP 11/150 S KLÍŽENOU TEPLENÍ ÚSKAŤ 5,140 MM ZL 0,000 MM, VÝŠKY 238 MM. ÚSAZENÍ ZA TŘÍ PŘEKLAD Z MŘÍŽNÍ ÚSÍ ZD. PŘEKLADY NAD PLYNOVÉ SMÝNÉ MAX ZAŽÍŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROFILY ZT.
- POZN 7 – PRO ÚSAZEN KOVANÉHO PŘEKLADU PTH AP 11/250 NAD OKNĚ ŠÍŘÍNÁ POLOŽBY DI JEDNOTLIVÝCH KOUPELEN Č. MC A C.1.38 – 1.58 BUDE Z NOSNÉ ZD Tl. 200 MM VYKONÁN OTVOR 150/150/200 MM, KTERÝ BUDE PO ÚSAZEN PŘEKLADU ZAZIŽÍN TEPLENÍM ZNÁMÉ NA ÚSAKOVÁNÍ MALTY PIS.
- POZN 8 – DOLOŽÍ NOVÉ SLOUPY 150/150/5 MM, VÝŠ 0.12 STAVÉBNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ, BUDOU OBLÉZENY, ZÁKLADY JSOU ZAHRNUTY V PD D.1.2.
- POZN 9 – VYKONÁNÍ OTVOR 150/150/200 MM NOSNÉ BETONÉ ZD ZAŽÍŽÍ ZÁVISÍ SL. 200 MM. PO ÚSAZEN A DOPLNĚN PŘEDCHÝNÉ MOTÁLKÉ ZÁVĚSNÉHO WC.
- POZN 10 – PRO ÚSAZEN PŘEDCHÝNÉ MOTÁLKÉ VYNÉCHAT NAD 1000/1000/20 MM A NOSNÉ ORIÉGNÉ ZD, V NAPRÁVĚ ZAŽÍŽÍ KOVANÉHO PŘEKLAD PTH AP 14/270, PO MONTÁŽÍ A DOPLNĚN PŘEDCHÝNÉ MOTÁLKÉ ZÁVĚSNÉHO WC ZAŽÍŽÍ ZÁVISÍ SL. 0,100 MM NA WALO P 10.
- POZN 11 – PRO ÚSAZENÍ STŘÍCHÝ ŽIDLY BUDE V ORIÉGNÉTÝCH NOSNÝCH STĚNÁCH VYPRACOVÁNA ZÁVĚCNÁ ŠÍŘÍ 150 MM A VÝŠKY 150 MM.
- POZN 12 – PŘEKOPÁNÍ ZA ROZNÁŽÉ MAX 1000/1000/20 MM BUDE KYZDÍNÁ Z VYPÁLENÝCH ZÁVĚN SL.150 MM PO MONTÁŽ KABELŮ MAX NA ROZNÁŽÉ TĚŽNÍ.
- POZN 13 – ODZDÍVÝ OZÁVĚNÝ PRVEK ŠÍŘ. 80/80/5 MM, DÉLKA 2990 MM KOTVÍŘÍCÍ DO PLOŠNÁ 200/200/5 MM. ZE ČTYŘ STANÝ PR 12 MM/TYČ ROZDÍŘÍ MEZI STROPNÍ A PODLAHOVOU DESKU, PŘÍPOJNÉ ZÁVITOVÉ TYČOVÉ PR 10 MM NA LEPENÍ KOTVÍ WYL DÉLKA KOTVÍ 150 MM.
- POZN 14 – PŘEŽ BETONÁŽÍ ZNÁDÁNÍCHÝ PRVKÉ KONSTRUKCE DOKÓD. Z NUTNÝ VYTÁHNOUT KANÁLIZAČNÍ ŠÁCHTY PRO ÚSAZENÍ ŠÍŘÍ 150 MM A VÝŠKY 150 MM.
- POZN 15 – NUTNÉ ŽÉLÉ VÝ. OTVOR ZÁVISÍ NEBO ŽÉLÉ ÚSAŘÍ BEZ PŘÍZEMNÍCH SOMÁNÁLÝCH PRVKÉ V ŽÉLÉ ÚSAŘÍ DÉKÝ PR MÉD (PVR), ROZMĚŘÍ/ROZ MM. ÚSAŘÍ DÉLKA PŘÍŽÍ 40 AŽ 60 POŽÍŽÍ SE ZAŽÍŽÍ OTVÁRÉJÍ ČÁŽÍ OTVÁRÉJÍ ŽÉLÉ ÚSAŘÍ.
- POZN 16 – ÚRÉŽNÁ 200/100/100 MM V ŽELEZOBETONÉ ZD PRO ZTL PO MONTÁŽ ZAŽÍŽÍ ÚRÉŽNÁ ZÁVĚR MA WALO P 10
- POZN 17 – ÚRÉŽNÁ 200/100/100 MM V ŽELEZOBETONÉ ZD PRO ZTL PO MONTÁŽ ZAŽÍŽÍ ÚRÉŽNÁ ZÁVĚR MA WALO P 10
- POZN 18 – ÚRÉŽNÁ 300/100/100 MM V ŽELEZOBETONÉ ZD PRO ZTL PO MONTÁŽ ZAŽÍŽÍ ÚRÉŽNÁ ZÁVĚR MA WALO P 10
- POZN 19 – ÚRÉŽNÁ 300/100/100 MM V ŽELEZOBETONÉ ZD PRO ZTL OD +0,25 M DO 0,50 M. PO MONTÁŽ ZAŽÍŽÍ ÚRÉŽNÁ ZÁVĚR MA WALO P 10

LEGENDA HMOT

- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Tl. 300 MM Z PALIVOVÝCH PRÓNÉ ZÉDÍVÁNÍCH BROUŠENÝCH ZMÉNÁCH BLOKŮ TYPU "THERMO" Tl.MINÉRÁLÍE (ZÓLÁ), ROZMĚRU 248x300x300 mm, PEVNOSTÍ P8, NA SYSTÉMOVÝ ZÉDÍ WALTÝ /WYL/ (Vrba ze ČSN EN 998-2)
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Tl. 300 MM Z PALIVOVÝCH PRÓNÉ ZÉDÍVÁNÍCH BROUŠENÝCH ZMÉNÁCH BLOKŮ TYPU "THERMO" Tl.MINÉRÁLÍE (ZÓLÁ), ROZMĚRU 248x300x300 mm, PEVNOSTÍ P15, NA SYSTÉMOVÝ ZÉDÍ WALTÝ /WYL/ (Vrba ze ČSN EN 998-2)
- NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Tl. 200 MM Z PALIVOVÝCH PRÓNÉ ZÉDÍVÁNÍCH BROUŠENÝCH ZMÉNÁCH BLOKŮ TYPU "THERM" Tl.MINÉRÁLÍE (ZÓLÁ), ROZMĚRU 248x300x250 mm, PEVNOSTÍ P15, NA SYSTÉMOVÝ ZÉDÍ WALTÝ /WYL/ (Vrba ze ČSN EN 998-2)
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITOVÉ, ŽELEZOBETONÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽÍ. - VÍZ STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VÝ VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITOVÉ, BETONÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU - VÍZ STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VÝ VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NENOSNÉ DÉLÉ VNITŘNÍ ZDIVO Tl. 115 MM Z PALIVOVÝCH PRÓNÉ ZÉDÍVÁNÍCH BROUŠENÝCH ZÉLÉNÝCH PRÓNÉ/ MUZOVÝCH TYPU "THERM" Tl.5 MÁL, ROZMĚRU 497x250x115 mm, PEVNOSTÍ P8, NA SYSTÉMOVÝ TENKOVRSTVÝ ZÉDÍ WALTÝ /WYL/ (Vrba ze ČSN EN 998-2)
- NENOSNÉ DÉLÉ VNITŘNÍ (VYPLŇÉNÍ) ZDIVO Tl. 90 MM Z PALIVOVÝCH PRÓNÉ ZÉDÍVÁNÍCH VÉLÉNÝCH PRÓNÉ/MUZOVÝCH TYPU "THERM" Tl.5 MÁL, ROZMĚRU 497x250x90 mm, PEVNOSTÍ P8, NA SYSTÉMOVÝ TENKOVRSTVÝ ZÉDÍ WALTÝ /WYL/ (Vrba ze ČSN EN 998-2)
- NENOSNÉ DÉLÉ SKLUBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŽÉBRY Tl. 80 MM ZE SKLUBETÓNU TVÁRNÝ TYPU SANITÍN, ROZMĚRU 1000x80x80 mm, A ŠÍŘKOUŽÍ mm, ALÁNÁ, PREDNAPRÍTOVANÉ VÉ SANITÍNAM ČÁST PD.
- STROJNÍ OZÁLKÉ Z EXPANDOVANÉHO PÉNOVÉHO POLYSTYRENU Tl.COVÉNÍNÁ PORÉCHOVÉ STRUKTÁRÍ EPS-PERMÉTÉ, POPŘ. DESKY Z EXTRÚDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS), PODRÁBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VÍZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STROJNÍ OZÁLKÉ Z MINÉRÁLNÍCH VLÁKEN (MW), PODRÁBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VÍZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STROJNÍ OZÁLKÉ Z BÍNÉ NA BÁZI POLYÉSTERÁNÉRÁTU (PET), POPŘ. DESKY NA BÁZI POLYÉSTERÁNÉ (PUR), PODRÁBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VÍZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- ZÁKOP HLÁNÉNÍ KOLEM OBJEKTU Z NEPROPUSTNÝCH ZÉMÉL NUTNÉ PO VÝSTAVBĚ ZÉD ZÉM
- STŘÍŠNÍ SUBSTRÁT EXTENZÍVNÍ
- PŘÉKOP Z PŘÉDNÍHO ŽÉBRU NUTNÉHÉ, PŘÉKOP DÉ 0-32 MM, NUTNÉHO PRO WSTAVBA
- ROLLÉ PÁSKY L x V 150x 10 ZÉLÉNÁ
- HYDROIZOLACE, PODRÁBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VÍZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

LEGENDA PROSTŘÍPŮ

Tabulka překladů	
Označení	Popis
01	PTH AP 7/200
02	PTH AP 11,5/150
03	PTH AP 11,5/125
04	PTH AP 11,5/150
05	PTH AP 11,5/200
06	PTH AP 11,5/250
07	PTH AP 11,5/250
08	PTH AP 11,5/270
09	PTH AP 7/700 + 1 x LOXALE 140/238 – Ø 10/20
10	PTH AP 11,5/270
11	PTH AP 7/150

LEGENDA PROSTŘÍPŮ				
OZN	POPIS	KÓROT DÉLÉ	ÚRÉŽ – ŠÍŘ	POZNÁMKA
PK 0-01	VT	150/150	-1,380	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-02	VT	150/150	-1,100	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-03	VT	400/300	-0,850	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-04	VT	ø 250 MM	-1,050 – 0,04	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-05	VT	ø 250 MM	-0,850 – 0,04	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-06	VT,ZÁKLADNÍ,ŠKOPÍ,PLOŠ.	1000/400		PROSTŘÍP STROPNÍ NAD VP
PK 0-07	VT	150/150	-0,630	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-08	VT,LEKNÍN	150/150	-0,850	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-09	VT	150/150	-0,630	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-10	VT,ZÁKLADNÍ,ŠKOPÍ	2000/500		PROSTŘÍP STROPNÍ NAD VP
PK 0-11	VT	ø 250 MM	-0,850 – 0,04	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-12	VT,KEJNÍ	1000/400		PROSTŘÍP STROPNÍ NAD VP
PK 0-13	VT – ROZŠÍŘENÉ	1000/900	-1,490	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-14	VT,ZÁKLADNÍ			PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-15	NEBEZNÍ			
PK 0-16	VT	ø 250 MM	-0,850 – 0,04	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-17	VT	ø 250 MM	-0,850 – 0,04	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-18	VT	450/200	-1,000	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-19	VT	450/200	-1,000	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-20	VT, ZÁKLADNÍ	300/200	-1,000	PROSTŘÍP ZE STĚNY
PK 0-21	VT, ZÁKLADNÍ	450/300	-1,000	PROSTŘÍP ZE STĚNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA	ZDN	STĚNY	STROP
1.57	ZOVNÍ/ŽÍVÁ POKOJ	25,49	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.58	KOUPELNA + WC	6,23	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD
1.59	ZOVNÍ/ŽÍVÁ POKOJ	25,49	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.60	ZOVNÍ/ŽÍVÁ POKOJ	25,49	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.61	KOUPELNA + WC	6,23	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD
1.62	ČÍSTÍ MÍSTNOST	5,58	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD SKLEDNÉ TVÁRNICE
1.63	ZÉNOŽÍVÁCÍ POKOJ	13,52	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.64	ZÉNOŽÍVÁCÍ POKOJ	13,52	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.65	KOUPELNA + WC	6,23	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD
1.66	ČÍSTÍ MÍSTNOST	5,58	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD SKLEDNÉ TVÁRNICE
1.67	ZÉNOŽÍVÁCÍ POKOJ	13,52	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.68	ZÉNOŽÍVÁCÍ POKOJ	13,52	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA
1.69	KOUPELNA + WC	6,23	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD SKLEDNÉ TVÁRNICE
1.70	ÚŽÍ	5,51	DLAŽBA TÉRACO	A8	KOTVÁNOUT OBKLAD SKLEDNÉ TVÁRNICE
1.71	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,34	BETON		OMÍTKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA	ZDN	STĚNY	STROP
1.01	ZÁVĚR	8,53	ČÍSTÝ TÉRAS	D2	OMÍTKA
1.02	ZÁVĚR	290,77	PŘÍROVÍ LINOLEUM	B2	OMÍTKA, KOTVÁNOUT OBKLAD, SKLEDNÉ TVÁRNICE
1.03	CHODBA	43,38	PŘ