

	NOSNÉ OBVOVODY ŽILTO 1.500 MM V PÁLENÝCH PRŮHE DĚROVÁNÝCH BROUŠENÝCH ČELNÝCH BLOKŮ TYPŮ "S" SMERANÍ ZLOŽENÍ 2460/2460+2460 mm, PĚNOSTI PR. NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (Přís. de ČSN EN 998-2)
	NOSNÉ OBVOVODY ŽILTO 1.380 MM (ZAKLADNÍ) ŽILTO 1.200 MM PÁLENÝCH PRŮHE DĚROVÁNÝCH BROUŠENÝCH ČELNÝCH BLOKŮ TYPŮ "TH"EM" PR. (BĚZ TL.) ROZMĚRŮ 2460/2460+2460 mm, PĚNOSTI PR. NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (Přís. de ČSN EN 998-2)
	NOSNÉ VĚTRNÝ ŽILTO TL. 200 MM V PÁLENÝCH PRŮHE DĚROVÁNÝCH BROUŠENÝCH ČELNÝCH BLOKŮ TYPŮ "TH"EM" PR. MALT, ROZMĚR 3272/2660+2460 mm, PĚNOSTI PR. NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (POŽADOVÁNA VZDUŠOVÁ NEPRŮVODNOST ČÍSLO 735352 PR.50=608)
	NOSNÉ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFICKÉ DRUHŮ POJITĚ BETONU A VYTUŽE – VZ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠEN. PŮR. DE SPECIFICKÉ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	NOSNÉ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, MAXIMÁLNÍ PŮR. VÝŠI 30 MM ČSN EN 12369-8, SPECIFICKÉ DRUHŮ POJITĚ BETONU A VYTUŽE – VZ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠEN. PŮR. DE SPECIFICKÉ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	NOSNÉ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, BETONOVÉ, SPECIFICKÉ DRUHŮ POJITĚ BETU VZ STAVĚBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠEN. PŮR. DE SPECIFICKÉ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	NOSNÉ DĚLO VĚTRNÝ ŽILTO TL. 115 MM V PÁLENÝCH PRŮHE DĚROVÁNÝCH BROUŠENÝCH ČELNÝCH BLOKŮ AKUSTICKÝCH TYPŮ "TH"EM" PR. MALT, ROZMĚR 4974/1524+2460 mm, PĚNOSTI PR. NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (POŽADOVÁNA VZDUŠOVÁ NEPRŮVODNOST ČÍSLO ČSN 735352 PR.16=68)
	NOSNÉ DĚLO VĚTRNÝ VÝPL�의E ŽILTO TL. 80 MM V PÁLENÝCH PRŮHE DĚROVÁNÝCH BROUŠENÝCH ČELNÝCH BLOKŮ TYPŮ "TH"EM" PR. MALT, ROZMĚR 4974/1524+2460 mm, PĚNOSTI PR. NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (POŽADOVÁNA VZDUŠOVÁ NEPRŮVODNOST ČÍSLO ČSN 735352 PR.16=68)
	NOSNÉ DĚLO POJITĚNÉHO PREFABRIKOVANÉ STĚNY TL. 150 MM V SKLENĚNÝCH VÝPLŖE LUTERA, ROZMĚR 1901/3040 mm A 1900/6080 mm, HLADKÁ, PŮSOVÁNÍ/POROBĚNÉ VZ SAMOSTATNÁ ČÁST P
	NOSNÉ DĚLO VĚTRNÝ VÝPLŖE ŽILTO TL. 150 MM NA VYTVÁŘENÍ TVARU DE EN 771-A KATEGORIE 1 ROZ 5915/2424 mm, PĚNOSTI P-500, NA SYSTÉMOVÝ TĚMNOVÝ ŽILTO MALTU J/M10 (Přís. de ČSN EN 998-2)
	TEPELNÁ IZOLACE Z ENERGOVÝHODNĚNĚHO POLYSTYRENU (EPS), POROBĚNÁ SPECIFICKÁ MATERIÁLU VZ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	TEPELNÁ IZOLACE Z ENERGOVÝHODNĚNĚHO POLYSTYRENU S UZÁVĚROU POROBĚNÝCH VÝPLŖE (EPS-HOMOGÉNĚ), PŮR. DE SPECIFICKÉ MATERIÁLU VZ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	TEPELNÁ IZOLACE Z MĚKALINKY UAKEN (MĚ), POROBĚNÁ SPECIFICKÁ MATERIÁLU VZ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESK NA BĚD POLYISOKYANURU (PIR), PŮR. DESKY NA BĚD POLYURETANU (PUR), POROBĚNÁ SPECIFICKÁ MATERIÁLU VZ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI
	ZÁSP HYNUTĚNÍ KOLE OBJEKTU Z NEPRŮVODNÝCH KAMEN, HUTNÍ POU VSTĚVACH 200 mm
	STĚPNĚ SUBSTRAT EXTENZNÍ
	POJIST. Z PRŮCHODNĚ STĚRNĚ HYNUTĚNÍ, FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNO POU VSTĚVACH
	ROSTL. VĚTRN. A I. IL. HŘÍBA ŽELEZOBETON
	HYDROIZOLACE, POROBĚNÁ SPECIFICKÁ MATERIÁLU VZ VÝPISU SKLADEN KONSTRUKCI

POČÍTL - NÁKA PRO ROZVÁŽEČ L. OSADÍ PRÁKEL PTH KP 115/700.
POČÍTL NA ROZVÁŽEČ NÁKA OSADÍ TAK, ABY BIL. PÁRADET 950 MM.
POČÍTL NA ROZVÁŽEČ NÁKA ZADÍTI. NÚTO KOORDINOVAT S PŘESKY ELEKTRO.
- POČÍTL - NÁKA PRO HIRANT. OSADÍ PRÁKEL PTH KP 115/700
POČÍTL NA ROZVÁŽEČ NÁKA OSADÍ TAK, ABY BIL. PÁRADET 950 MM.
POČÍTL NA OSADIT HIRANTOVÉ SÁNKU NÚTO KOORDINOVAT S PŘESKY ZTL.
- POČÍTL - NÁKA PRO SŘBŇ BAPKAX. OSADÍ PRÁKEL PTH KP 115/75
POČÍTL NA PLNOVÚ SŘBŇ NÚTO OSADÍ TAK, ABY BIL. PÁRADET 900 MM.
POČÍTL NA OSADIT PLNOVÚ SŘBŇ NÚTO KOORDINOVAT S PŘESKY ZTL.
- POČÍTL - NÚTO PRO SŘBŇ SPOU. OSADÍ PRÁKEL PTH KP 1700 S SÁŽENÍ
TEPELNU OSADÍ LÁKA 110 MM, DÍLKOUM 100 MM, OSÁZENÍ ZA TROU 150 MM.
VŠEČNO UZÍ ZA PŘESKY ZTL.
POČÍTL NA OSADIT VŠEČNO SÁŽE STRANU OSADÍ ZADÍTI PŘESKY Z PŘESKOVU. 500 MM. NÚTO
KOORDINOVAT S PŘESKY ZTL.
- POČÍTL - OTVORY PRO OSADIT VŠEČNO PŘESKY HB 180 OSADÍ PRÁKEL PTH KP 115/75.
POČÍTL NA OTVORY NÚTO OSADÍ DO VŠKY PŘESKY HB 180 DO POLYKAR NA KOTÉ - 115/75.
PŘEČNÝ OTVOR NA VŠEČNO SÁŽE PŘESKOVU OSADÍTU 115 MM NA OSADÍ POLYKAR
500/515 MM, OSÁZENÍ 160 MM DO POLYKAR PTH KP 115/75. HOTOVÉ OTVORY NÚTO SŘBŇ ROZDÍR
500/600.
- POČÍTL - OSADÍTY NOSKY SLOUPI 150/100/70 MM. VZ. DÍ.2 STÁBEK KOORDINOVAT ŘEŠENÍ. BUD. OBČEZN
ZDUM. ROZDÍR OBČEZN 200/300 MM.
- POČÍTL - PRO OSADIT KERAMIKOVÝ PŘEČADÍ PTH KP 115/250 NA DVĚRNÁ POLYKAR DO JEJEDNOTVÝCH
VÝKUTEN K 115. 138 - 158 BUD. V NÚTO OSADIT PTH KP 150/1200 MM, KTERÍ BUD. E
PRO OSADIT KERAMIKOVÝ ZADÍTI TOTOŽNÝ ZDUM NA JEJEDNOTVÝ WALTU P.D.
- POČÍTL - OSADITVÉ NOSKÉ SLOUPY 150/100/80 MM. VZ. DÍ.2 STÁBEK KOORDINOVAT ŘEŠENÍ. BUD. OBČEZN
ZDUM DO JEJEDNÝ HB 1115 MM.
- POČÍTL - VYNECHAT OTVOR 1100/150/500 MM. V NÚTO RETOVNÉ DO ZADÍTI ZDUM V 200 MM. P.D.
OSÁZENÍ A ODSTRANĚNÍ PŘESTĚVY. INSTALACE ZÁVĚŠENÍ K.
- POČÍTL - PRO OSADIT PŘESTĚVNOU INSTALACE VYNECHAT K 1100/150/500/500 MM. V NÚTO OSADITVÉ ZDUM V
NÚTO OSADIT KERAMIKOVÝ PŘEČADÍ PTH KP 115/75. PO MONTÁŽI A DOPĚNÍ PŘESTĚVNOU
ZÁVĚŠENÍ K. ZADÍTI ZDUM L. 115 MM NA WALTU P.D.
- POČÍTL - PRO JEJEDNOTVÉ STŘEŠNÍ SPOU BUD. V OBČEZNÝCH NOSKÝCH STĚNÁCH VYFUKOVANÁ DŘÁVA 150
150 MM. PO OSADIT BUD. DŘÁVA ZÁVĚŠA.
- POČÍTL - PŘESTĚV ZA ROZVÁŽEČEM MONT. 1000/265/150 BUD. VYŽENÁ Z VÝFUKOVÉHO ZDUM L. 150 MM
PO MONTÁŽI KALEBO MĚ NA BETONOVÝ STĚN.
- POČÍTL - OSADITVÉ UZÁVĚRY PROFIL. EXK. 80/80/5 MM. DŘÁVA 2900 MM. KONT. OPAŘENÝ OT. PLOCHU
200/200/5 MM. SE STŘAN OTVORU PTH WALTU ROZDÍR MĚ STŘEPA A PŘEKOVÁNÝ DŘÁVOU, PŘEČNÝ
ZÁVĚŠOVÝ TŘESM 90/50 MM NA LEFENÚ WOTU WLT. DĚKA KOTENÍ 100 MM.
- POČÍTL - PŘED BETONÁ ZÁKLADOVÝ FRAK DOKOVANÝ OCHŮZI. JE NÚTO VYTHANOUT KALOVÝ
PRO MONTÁŽI STŘEŠNÝ SPOU DOVODNÝ MARKOVÉ STŘEŠNÝ OCHŮZ.
- POČÍTL - NEVYJÍTĚ OČEKÝ JE STŘEŠNÍ DESKA NĚ OTVORU NĚD ČÁST OTVORU BĚ ROZLETOVÝ
SORAKOVANÝ PŘEČKY Z TEPELNÉ ISOLÁČNÍ DESKY PR NĚD (PR. ROZDĚROVÁČ 150 MM, CÍLOVKA DĚKA
PŘEČKY 44/40 MPODEPO-ČÁST OTVORU/ČÁST OTVORU/80/100-ČÁST OTVORU).
- POČÍTL - PŘESTĚV ZA ROZVÁŽEČEM MONT. 1000/265/150 BUD. VYŽENÁ Z VÝFUKOVÉHO ZDUM L. 150 MM
PO MONTÁŽI ZADÍTI ČEHLINU ZDUM NA WALTU P.D.
- POČÍTL - DŘÁŽKA 250/150/1200 MM V ZELEBOZOVÉHO ZDUM PRO ZTL. PO MONTÁŽI ZADÍTI ČEHLINU ZDUM
NA WALTU P.D.
- POČÍTL - DŘÁŽKA 250/150/1200 MM V ZELEBOZOVÉHO ZDUM PRO ZTL. PO MONTÁŽI ZADÍTI ČEHLINU ZDUM
NA WALTU P.D.
- POČÍTL - DŘÁŽKA 250/150/1200 MM V ZELEBOZOVÉHO ZDUM PRO ZTL. PO MONTÁŽI ZADÍTI ČEHLINU ZDUM
NA WALTU P.D.
- POČÍTL - DŘÁŽKA 250/150/1200 MM V ZELEBOZOVÉHO ZDUM PRO ZTL. PO MONTÁŽI ZADÍTI ČEHLINU ZDUM
NA WALTU P.D.

[illegible]

akce:
Domov pro seniory, Šternberk

generální projektant:
Maspart s.r.o.
IČO 315 98857
Nádražní 1790/22, Šternberk 785 01
www.masparti.com

zodpovědný projektant:
Ing. arch. Pavel Martinka
KčA 4495
+420 775 914 914
pavel.martinka@masparti.com

architekt:
Ondřej Špusta MSc(A)
+420 777 204 622
ondrej.spusta@masparti.com

PROJEKT ČISTÝ + HIP:
GROBET PROJEKT s.r.o.
Přemyslová 161/1b, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Grohmann
+420 776 977 933
j.grohmann@grobetproject.cz

investor:
Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

mlisto:
a-2 105/1, 105/2, 107/2, 107/4, 107/5, 1091/4
a-3 106/1, 106/2

studen:
Dokumentace pro provádění stavby

datum: 07/2022 **objekt:** SO 01

č. st.
D.1.1.
Architektonicko stavební řešení

±0,000 = 281,000 Bpv

formát výkresu:
12 x A4 (1260x594 mm)

název výkresu, měřítko:
Svislý řez B-B, A-A
1:50

číslo výkresu: 06 **revize:** 00